Dell PowerEdge T630 立式伺服器

雙插槽立式伺服器是第 13 代 PowerEdge 伺服器，具備強大功能與彈性靈活等特色，能加速完成資源需求量大的工作負荷。

Dell PowerEdge T630
搭載 Intel® Xeon® 處理器
Intel Inside® 外享強大解決方案

項次	38	39
形式	直立式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® E5-2600 V3 系列 2.4GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統) (SAS 硬碟)	直立式中階 2 路伺服器 (Intel® Xeon® E5-2600 V3 系列 2.4GHz 二顆) (Linux Server 作業系統) (SAS 硬碟)
級距	1 ~ 10 台	1 ~ 10 台
契約價	**NT$ 136,848**	**NT$ 113,632**
中央處理器	Intel Hexa-Core E5-2620V3 * 2	
處理器提供數量 / 最大擴充	2 顆／2 顆	
外型規格	TOWER 直立式	
晶片組	Intel® C610	
快取記憶體	2.4GHz,15MB 快取記憶體，QuickPath interconnect (QPI) 8.0 GT / sec	
主記憶體	16GB (2 x 8GB), DDR-4 2133 MHz ECC RDIMMs 優規	
記憶體插槽 / 最大擴充	24 個 / 1.5TB 優規	
硬碟控制介面	主機板內建 SAS 12Gb / s 磁碟陣列控制器，支援 RAID0,1,5,10,50	
硬碟機	3.5" 300GB 10,000 RPM 6Gbps SAS 熱抽換硬碟 5 顆	
硬碟擴充空間	8 個 3.5"熱抽換硬碟 優規	
軟碟機	選購(外接式)	
光碟機	SATA DVD-ROM	
磁帶機	無	
網路介面	內建 2 埠 Gigabit 網路介面 (Broadcom® 5720) 優規	
顯示介面	內建 2D Matrox G200 顯示介面，16MB 顯示記憶體	
擴充槽	共 7 個 PCI Express (16 倍(全高) x 4，8 倍(全高) x 2，8 倍(半高) x 1)	
輸出入介面	前面： USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 1, VGA x 1 ／ 背面：USB 3.0 x 2,USB 2.0 x 4, VGA x 1, RJ-45 x 2, Serial x 1	
鍵盤	原廠 USB 鍵盤	
滑鼠	原廠 USB 滑鼠	
電源供應器	750W 熱抽換備援電源供應器 2 個	
作業系統	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 繁體中文 (10 CALs)	SUSE Linux Enterprise Server 12
保固服務	三年原廠保固	

實際規格以台灣銀行採購部公告為主